

**Offsetdruck-DTP**

Tel +43 (0)5577 82024-0  
Fax +43 (0)5577 82024-60  
info@bulu.at  
[www.bulu.at](http://www.bulu.at)

## Kriterienkatalog für druckfertige Daten

Bitte senden Sie uns Ihre belichtungsfähigen Dateien (vorzugsweise als PDF). Die Daten werden geprüft und bei etwaigen Fehlern erhalten Sie von uns ein Feedback. Sie können uns Ihre Daten mittels Datenträger (CD, DVD oder USB-Stick, etc.), via Mail, Weblink oder per FTP zukommen lassen. Wenn Sie via FTP senden, übermitteln Sie uns bitte die entsprechenden Zugangsdaten. Die an BuLu gelieferten PDF-Dateien müssen alle verwendeten Schriften und Bilddaten enthalten. Die zum Erstellen belichtungsfähiger PDF-Dateien erforderliche „Joboption“ haben wir für Sie im Web ([www.bulu.at](http://www.bulu.at)) zum Download unter „Service / Settings“ bereitgestellt.

### Sie können uns offene Daten der folgenden Programme zukommen lassen:

Adobe CC-Reihe, QuarkXPress 10, andere Programme auf Anfrage

Bitte beachten Sie, dass es zwischen einigen Programmversionen zu Layoutverschiebungen (Umbruch- und Gröszenveränderungen, fehlerhafte Linien in Tabellen etc.) kommen kann. Um Fehlern vorzubeugen, sollte daher nur mit den oben genannten Programmversionen gearbeitet werden. Zusammen mit der Layoutdatei benötigen wir Informationen über das Objekt (z.B. Auftrag, Titel, Ausgabe-Nr., Absender, Firma), verwendete Programme/Versionen, Dateinamen und Farben. Daten, die nicht einwandfrei zuzuordnen sind, werden automatisch von unseren Dateneingangsrechnern gelöscht. Geben Sie bitte für evtl. Rückfragen einen Ansprechpartner an.

### Schriften:

Beachten Sie bitte: Alle verwendeten Schriften und Schriftschnitte, insbesondere in EPS-Files enthaltene, müssen im Auftrag mitgeliefert werden. In den Programmdateien dürfen keine modifizierte Schriften (technisch fett oder kursiv gestellt) benutzt werden.

### Grafiken/Bilder:

Sind in den Programmdateien Grafiken und Bilder platziert, müssen diese unbedingt beigefügt sein. Die Auflösung muss bei Farb- und Graustufenbildern 300 dpi, bei Strichabbildungen (z.B. techn. Zeichnungen) 600 dpi betragen. Farbbilder sind im Farbraum CMYK abzuspeichern, RGB-Bilder werden von unserem Workflow automatisch in CMYK umgelegt, eventuell daraus entstehende Farbverschiebungen werden nicht geprüft. Aus dem Internet geladene Bilddaten haben nur eine Auflösung von 72 dpi und sind für den Druck nicht verwendbar. Bei Digitalkamera-Bildern sollten Sie auf eine höchstmögliche Auflösung achten.

### Farbanzeigen:

Von jeder uns zur Verfügung gestellten Farb-Seite wird ein Farbandruck benötigt. Werden nur Farb-PDF-Dateien von Ihnen zur Kontrolle zur Verfügung gestellt, gelten diese nicht als farbverbindlich. Eventuell entstehende Proof-Kosten müssen wir Ihnen leider verrechnen. Sofern keine Angaben zu Sonderfarben (HKS oder Pantone) erfolgen, wird in Euroskala gedruckt (Farbprofil: ISO Coated v2 bzw. PSO\_Uncoated\_ISO 12647). Farbandrucke von Farbdruckern/Farbkopierern sind nicht farbverbindlich.